Comment personnaliser son .bashrc ?

I▶ Dans cet article, nous allons voir comment personnaliser le fichier de profil ~/.bashrc

Nous pouvons personnaliser les **alias** :

```
alias ls='ls -lh -color=auto'  
alias grep='grep -color=auto'
```

NB : Manipulation des alias :

un alias créé avec la commande alias n'est actif que le temps de la session, à moins qu'il n'ait été enregistré dans le .bashrc

Pour désaliaser un alias le temps de la session : **unalias** NomDeMonAlias

Pour désaliaser un alias uniquement pendant l'exécution de la commande : \NomDeMonAlias

Exemple : > alias :

```
alias ls='ls -color=auto'  
unalias ls ou \ls
```

Nous pouvons personnaliser **l'historique** des commandes :

```
HISTCONTROL=ignoredups
```

```
#une commande identique n'est pas conservée plusieurs fois
```

```
HISTFILESIZE=2000
```

```
#Conservera jusqu'à 2000 commandes dans l'historique
```

```
HISTIGNORE='ls:cd:ll:exit'
```

```
#ignore les commandes citées
```

```
HISTTIMEFORMAT='%D %H:%M'
```

```
#ajoute la date et l'heure devant chaque commande
```

```
shopt -s histappend
```

```
#regroupe les historiques au travers des sessions
```

Nous pouvons personnaliser le **prompt** :

```
PS1='[\t-\s\n\u@h \w]\$'
```

```
#t= time s=shell n=newline u=user h=hostname w=chemin courant  
$=simple user ou root
```

Michel BOCCIOLESI