

Compilation Kernel – Modules Linux

I► Nous allons voir dans cet article comment compiler et installer un nouveau noyau Linux :

On récupère dans un 1er temps l'archive du noyau sur le site officiel : www.kernel.org

```
cp /home/tux/Téléchargements/linux-3.7.6.tar.bz2 dans /usr/src/
```

#Avant de détarer l'archive ...

```
cd /usr/src
```

```
tar xvfj linux-3.7.6.tar.bz2
```

```
cd linux-3.7.6
```

```
vi .makefile #ligne N°4 pour changer le numéro d'extraversion du kernel => optionnel
```

```
make mrproper #nettoie une éventuelle précédente compilation -> efface tous les .config
```

Avant de compiler vérifiez bien qu'il n'y ait pas de .config

=> 1 – Préparation à la compilation du noyau : plusieurs méthodes

Librairies de développement nécessaires :

- GCC – G++
- LIBNCURSES5-DEV
- LIBNCURSESW5-DEV
- LIBQT4
- LIBQT3-DEV
- LIBQT4-xxxxxxxxxx

```
make config #tout à la main ☐
```

```
make xconfig #serveur X ☐
```



make menuconfig *#méthode console* □



make oldconfig *#en repartant d'une dernière compil*

=> 2- Compilation et déploiement :

- **A- Compilation : création du noyau**
make bzImage ou **make** *(tout simplement)*
- **B- Compilation des modules :**
make modules *#crée les modules*
- **C- Déploiement des modules dans l'arborescence Linux**
make modules_install *#place les modules dans /lib/modules/<version>*
- **D- Copie du noyau, System Map dans /boot, création de l'init Ram disk et Mise à jour de GRUB**

1- cp arch/I386... ou x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-<version>
#copie le noyau compilé sous /boot/

2- cp System.map /boot/System.map-<version>
#copie le mappage mémoire

Le Sytem Map contient la table des symboles du noyau pour le chargement des modules. On peut d'ailleurs dans certains cas faire un **depmod -F NonDuFichierSystemMap** si l'on souhaite reconstruire le fichier des dépendances des modules depuis ce fichier ...

Création du RamDisk **InitRD**: Ce RamDisk prépare le chargement

du noyau en RAM. InitRD charge le nécessaire permettant d'accéder au système de fichiers racine dans le but de charger le système de base et les services.

Outil : `initramfs-tools` – tools for generating an initramfs

3- `mkinitramfs -o initrd.img-3.7.6 3.7.6`

```
mkinitramfs -o initrd.img-<version> <version> #chemin vers /lib/modules
```

Attention : Il faut copier le `/usr/src/linux-<version>/.config` dans `/boot/config-<version>` pour que le `initramfs` fonctionne !!

Update de grub :

4- `update-grub`

Autre méthode qui simplifie totalement l'étape D :

make install

déplace le noyau bzImage, le System Map, crée l'initRD et met à jour le GRUB

Une petite prière ... ☐ Init 6

En espérant que cela ait fonctionné, si cela ne fonctionne pas vérifiez vos options de compilation et le RamDisk. Nous allons voir une autre méthode : `make oldconfig` qui permet de compiler un noyau en repartant du noyau actuel :

1. `cp /boot/config-<version_actuelle> /usr/src/linux-<version>/.config`
2. `make mrproper`
3. `make oldconfig`
4. ... et on reprends la suite comme ci-dessus

=> Méthode rapide sous debian :

```
apt-cache search linux-image
apt-get install linux-image-<version>
update-grub
```

=> Méthode rapide sous RH/CentOs :

```
yum search kernel-devel  
yum install kernel-devel-<version>  
update-grub
```

=> Compilation d'un module (voir l'article concernant la gestion des périphériques)

<https://www.mb-creation-web.fr/tutoriels-et-cours/udev-hal-smart/>

Michel BOCCIOLESI